

Бункер-сушилки (3 в 1) XD с влагопоглатителем и автозагрузчиком



Основные характеристики:

- Осушение полимеров с максимальной гигроскопичностью: ПЭТ, РС, ПА и т.д.
- Встроенный влагопоглатитель (ячеистый роторный абсорбер влаги)
- Автоматическая загрузка сырья в бункер-сушилку и загрузка просушенного сырья в герметичный бункер станка
- Снижение времени осушения гигроскопичных материалов в 5-8 раз: например ПЭТ либо РС требуется сушить без влагопоглатителя 5-8 часов
- Микропроцессорная системой управления
- Объем бункера: от 80 л до 1200 л
- Мощность вентилятора вакуумного загрузчика: от 0.75 кВт до 2.2 кВт
- Бункер герметичный с фотодатчиком: от 6 л до 12 л
- Бункер стандартный с микровыключателем: от 6 л до 12 л
- Производительность по воздуху: от 90 м³/ч до 700 м³/ч

Модель	XD-80u/90H	XD-120u/90H	XD-160u/120H	XD-230u/150H	XD-300u/200H	XD-450u/300H	XD-600u/400H	XD-750u/500H	XD-900u/700H	XD-900u/700H
Объем бункера из теплоизоляционного материала, л	80	120	160	230	300	450	600	750	900	1200
Мощность мотора сушилки, кВт	3.9	6	6	7.2	12	15	18	21	24	24
Мощность вентилятора сушилки, кВт	0.4	0.75	1.5	1.9	1.9	2.6	3.4	5.5	5.5	5.5
Производительность по воздуху, м3/ч	90	90	120	150	200	300	400	500	700	700
Мощность нагрева регенерации, кВт	2.8	3.5	3.5	4	5.4	7.2	7.2	10	10	10
Мощность турбины регенерации, кВт	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,75	0,75	1,9	1,9	1,9
Мощность вентиляторов загрузки, кВт	0.75	0.75	0.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2
Всасывающая труба, дюймы	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2
Бункер с фотоэлектрическим детектором, л	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12
Стандартный бункер, л	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12
Размеры Д*Ш*В, м	1200*1000*1870	1200*1000*1870	1300*1100*1900	1500*1360*2060	1600*1360*2060	1700*1400*2300	1700*1400*2300	2100*1500*2700	2100*1500*2700	2100*1500*3200
Вес, кг	330	376	395	435	570	600	700	750	850	950