

Дробилки для пластика PROGRESS PLAST XFS



- Универсальные дробилки для измельчения пластиковых отходов различного типа.
- серия XFS-xxx** - дробилки с ножами каскадного типа (зубчатого или ступенчатого). Для измельчения твёрдого пластика с тонкой стенкой.
 - серия XFS-xxxx** - дробилки с усиленными ножами фрезерного типа. Для измельчения твёрдого пластика с толстой стенкой.
 - серия XFS-xxx-P** - дробилки с V-образными ножами (плоские ножи, расположенные под углом). Для измельчения биг-бегов, плёнки, канистр, тонкостенного листового материала и т.д.
- **Производительность:** от **100 кг/час** до **2500 кг/час**
 - **Размеры приёмной горловины:** от **180x136 мм** до **1200x560 мм**
 - **Мощность двигателя:** от **2.2 кВт** до **55 кВт**

Дробилки с ножами каскадного (ступенчатого) типа (для твёрдых пластиковых отходов)

Модель	XFS-180	XFS-230	XFS-300	XFS-400	XFS-500	XFS-600	XFS-800	XFS-1000
Мощность, кВт	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	37
Макс. производительность, кг/ч	100-150	150-200	200-300	400-600	500-700	600-800	700-900	800-1000
Кол-во роторных ножей	9	6	9	12	15	18	24	30
Кол-во стационарных ножей	2	2	2	2	2	4	4	4
Скорость вращения, об/мин	520	720	800	720	720	620	480	480
Диаметр ячейки сетки-экрана, мм	Ø7	Ø8	Ø10	Ø10	Ø10	Ø12	Ø12	Ø14
Размер загрузочного окна, мм	180x136	230x170	300x210	400x240	500x300	600x310	800x400	1000x400
Габариты, мм	730x440x900	1000x800x1050	1100x800x1200	1300x900x1400	1450x1050x1500	1500x1250x1720	2000x1400x2100	2000x1600x2100
Вес, кг	240	340	480	660	900	1400	1950	2500

Дробилки с усиленными ножами фрезерного типа (для толстостенных твёрдых пластиковых отходов)

Модель	XFS-2230	XFS-2840	XFS-3050	XFS-3460	XFS-4680	XFS-5680	XFS-46100	XFS-56100	XFS-56120
Мощность, кВт	5.5	7.5	11	15	22	37	37	45	55
Макс. производительность, кг/ч	200-300	400-600	500-700	600-800	700-900	800-1000	1000-1600	1200-2000	1500-2500
Кол-во роторных ножей	15	21	21	24	30	39	30	39	45
Кол-во стационарных ножей	2	2	2	4	4	4	4	4	4
Скорость вращения, об/мин	800	720	720	620	576	576	480	480	480
Диаметр ячейки сетки-экрана, мм	10	10	10	12	12	12	12	12	12
Размер загрузочного окна, мм	300x210	400x240	500x300	600x310	800x400	1000x400	800x560	1000x560	1200x560
Габариты, мм	1100x800x1200	1300x900x1400	1450x1050x1500	1500x1250x1720	2000x1400x2100	2000x1600x2100	2340x1820x2810	2340x2020x2810	2340x2220x2810
Вес, кг	480	660	900	1400	1950	2500	3200	4100	5100

Дробилки с V-образными ножами (для биг-бегов, плёнки, канистр, ПЭТ-тары и т.д.)

Модель	XFS-300P	XFS-400P	XFS-500P	XFS-600P	XFS-800P	XFS-1000P
Мощность, кВт	5.5	7.5	11	15	22	30
Макс. производительность, кг/ч	200-300	400-600	500-700	600-800	700-900	800-1000
Кол-во роторных ножей	3	6	6	6	6	6
Кол-во стационарных ножей	2	2	2	4	4	4
Скорость вращения, об/мин	800	720	720	620	576	576
Диаметр ячейки сетки-экрана, мм	10	10	10	12	12	14
Размер загрузочного окна, мм	300x210	400x240	500x300	600x310	800x400	1000x400
Габариты, мм	1100x800x1200	1300x900x1400	1450x1050x1500	1500x1250x1720	2000x1400x2100	2000x1600x2100
Вес, кг	480	660	900	1400	1950	2500