

Однокомпонентные дозаторы и дозаторы-смесители



Объемные дозаторы **серии XSM**

- **Автоматического** пропорционального **смешивания** первичных материалов, измельчения, master-batch или добавок
- Основная ёмкость: опционально
- Смеситель: опционально
- **Объём** хранилища: **10 л**
- Коэффициент редукции: от **30:1** до **75:1**
- Мощность смешивания: **0.09 Квт**

Модель	XSM30-16	XSM30-14	XSM30-12	XSM75-16	XSM75-14	XSM75-12
Производительность, кг/ч	1.1~38	0.6~20	0.3~10	0.5~17	0.2~8	0.1~4
Мощность двигателя, кВт	60	60	60	60	60	60
Скорость вращения, об/мин	0~3000	0~3000	0~3000	0~3000	0~3000	0~3000
Объём бункера, л	10	10	10	10	10	10
Коэффициент редукции	30 : 1	30 : 1	30 : 1	75 : 1	75 : 1	75 : 1
Диаметр шнека	16	14	12	16	14	12
Напряжение смесителя	3Ø,380V,50HZ	3Ø,380V,50HZ	3Ø,380V,50HZ	3Ø,380V,50HZ	3Ø,380V,50HZ	3Ø,380V,50HZ
Основное напряжение	1Ø,220V,50HZ	1Ø,220V,50HZ	1Ø,220V,50HZ	1Ø,220V,50HZ	1Ø,220V,50HZ	1Ø,220V,50HZ
Размеры Ш*Г*В, мм	390*530*355	390*530*355	390*530*355	390*530*355	390*530*355	390*530*355
Вес, кг	16	16	16	16	16	16