

Стандартные вакуумные автозагрузчики



Стандартный вакуумный автозагрузчик

- Оснащен микрокомпьютера **MICRO TRIP**
- Шумоглушитель
- **Защита** от перегрузки двигателя
- **Материал:** Гранулы/дроблѐнка, Порошок
- **Мощность двигателя:** от 2.2 кВт до 55 кВт
- **Производительность конвейера:** от 350 кг/час до 650 кг/час
- **Размеры загрузочной воронки:** от 430x440x295 до 850x480x740

Модель	XTL-300GN	XTL-700GN	XTL-800	XTL-800GE	XTL-800GN	XTL-900GN-2	XTL-800GN2-P
Исполнение	Моноблок	Раздельное	Раздельное	Раздельное	Раздельное	Раздельное	Раздельное
Материал	Гранулы/ дроблёнка	Гранулы/ дроблёнка	Гранулы/ дроблёнка	Гранулы/ дроблёнка	Гранулы/ дроблёнка	Гранулы/ дроблёнка	Порошок
Тип двигателя	Carbon Brush	Carbon Brush	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция
Стандарт двигателя	1100w1Ø	1100w1Ø	1100w3Ø	1500w3Ø	2200w3Ø	2200w3Ø	1100w3Ø
Производительность конвейера, кг/час	350	400	450	550	650	450+450	650
Фильтр	Ø185x90H	Ø185x115H	Ø188x115H	Ø188x115H	Ø188x115H	Ø188x115H	Ø188x115H
Объем загрузочной воронки, л	6	6	6.5	6.5	6.5	6.5/12	6.5
Внутренний диаметр трубы конвейера, мм	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38
Размеры основного агрегата Д*Ш*В, мм	500*400*600	480*310*430	680*370*500	700*370*500	700*370*500	850*480*740	680*370*500
Размеры загрузочной воронки Д*Ш*В, мм	500*400*600	430*440*295	430*440*295	430*440*295	430*440*295	430*440*500	430*440*700
Вес основного агрегата, кг	13.5	15.5	35	45	45	50	35
Вес загрузочной воронки, кг	13.5	5	6	6	6	6+6	12