

Термопластавтоматы для массивных изделий ТПА.

Серия PK-DS, PK-R

- Узел смыкания: **вертикальный**
- Узел впрыска: **горизонтальный для обеспечения** увеличенного объема впрыска от 163 см³ (PK-DS/PK-R-900) до 1414 см³ (PK-DS/PK-R-4500)
- Количество нижних полуформ: **2 – с двойным выдвижным столом (PK-DS) и вращающимся столом (PK-2R); 3 либо 4 – с вращающимся столом (PK-3R / PK-4R). Увеличение производительности на 50-100%.**
- Усилие смыкания: **от 90 тонн до 450 тонн**
- Размеры пресс-форм: **от 410x530 мм до 900x650 мм**
- Теоретический объем впрыска: **от 163 см³ до 1414 см³**





Модель	Объем впрыска, см ³			Усилие запираания, кН	Размер пресс-формы, мм	Мощность привода, кВт
PK-DS/PK-R-900	163	201	254	90	410x530	15
PK-DS -1200	232	294	363	120	450x570	15
PK-R-1200					450x350	
PK-DS-1600	381	471	570	160	460x600	18.5
PK-R-1600					550x450	
PK-DS -2100	491	594	707	210	560x700	22
PK-R-2100					700x500	
PK-DS -2500	491	594	707	250	600x735	30
PK-R-2500					800x600	
PK-DS -3000	618	735	863	300	620x780	30
PK-R-3000					800x600	
PK-DS-3500	791	928	1077	350	650x830	37
PK-R-3500					900x650	
PK-DS-4500	1062	1232	1414	450	680x900	41
PK-R-4500					900x650	