

Термопластавтоматы с двойным раздвижным и вращающимся столом. Серия PV-DS, PV-R

- Узел смыкания: **вертикальный**
- Узел впрыска: **горизонтальный для обеспечения увеличенного объема впрыска от 163 см³ (PK-DS/PK-R-900) до 1414 см³ (PK-DS/PK-R-4500)**
- Количество нижних полуформ: **2 – с двойным выдвигным столом (PK-DS) и вращающимся столом (PK-2R); 3 либо 4 – с вращающимся столом (PK-3R / PK-4R). Увеличение производительности на 50-100%.**
- Усилие смыкания: **от 90 тонн до 450 тонн**
- Размеры пресс-форм: **от 410x530 мм до 900x650 мм**
- Теоретический объем впрыска: **от 163 см³ до 1414 см³**



Модель	Объем впрыска, см ³			Усилие запираания, кН	Размер пресс-формы, мм	Мощность привода, кВт
PV-DS-250	49	61	80	25	355x225	4
PV-R-250					300x200	5.5
PV-DS-400	74	97	122	40	410x255	5.5
PV-R-400					350x250	7.5
PV-DS-600	113	143	194	60	560x700	7.5
PV-R-600					700x500	11
PV-DS -850	162	221	289	85	510x360	15
PV-R-850					450x350	
PV-DS-1000	162	221	289	100	560x400	15
PV-R-1000					450x350	
PV-DS-1200	162	221	289	113	600x520	15
PV-R-1200					500x400	
PV-DS-1600	270	342	422	167	660x630	18.5
PV-R-1600					550x450	
PV-DS-2100	398	491	594	210	720x670	18.5
PV-R-2100					700x500	22
PV-DS-2500	398	491	594	250	950x700	22
PV-R-2500					800x600	
PV-DS-3000	491	594	707	300	1100x850	30
PV-R-3000					800x600	
PV-DS-4500	618	735	863	450	1300x1050	30+37
PV-R-4500					900x650	